

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

11356-8

(бутиловая лента для производства стеклопакетов)

Бутиловая лента 11356-8 – однокомпонентный герметик на основе полиизобутилена, применяется в качестве герметика первого герметизирующего слоя при изготовлении стеклопакетов по технологии двухступенчатой герметизации, надежно защищает внутреннее пространство стеклопакета от проникновения водных паров.

Особенности и преимущества применения:

- отличная адгезия со стеклом и материалом дистанционной рамки и соединительных уголков;
- низкая паропроницаемость;
- низкая газопроницаемость;
- низкая теплопроводность;
- удобная фиксация ленты к рамке;
- изготовленные с помощью использованием герметика стеклопакеты, полностью удовлетворяют требованиям нормы EN 1279.

Технические характеристики:

Цвет:	черный
Вид:	резиноподобная масса на спец. ленте
Состав:	полиизобутилен
Температура нанесения:	+18°C - +25°C
Паро- и газопроницаемость:	очень низкая
Температура применения:	-40°C - +90°C

Метод применения.

Подготовка

Поверхности должны быть сухими и чистыми.

Нанесение

Снимите с ролика защитную пленку и после этого приступите к его размотке. Нанесите ленту равномерно сначала на одну сторону дистанционной рамки, затем этой стороной рамку установите на стекло, после этого продолжите нанесение ленты на другую сторону дистанционной рамки и установите следующее стекло. При изготовлении двухкамерных стеклопакетов операции следует повторить. После совмещения стекол с дистанционной рамкой стеклопакет необходимо обжать по контуру.

Полная герметизация стеклопакета достигается при условии нанесения ленты сплошным ровным слоем на каждую из сторон дистанционной рамки, а также угловых соединителей. Во время работы старайтесь не касаться герметика, т.к. это может неблагоприятно повлиять на целостность герметизирующего слоя в готовом изделии.

Меры безопасности.

Внимательно изучите паспорт безопасности.

Условия хранения.

Лента должна храниться в заводской упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5°C до +23°C. Срок годности – не менее 12 месяцев с даты изготовления.

Упаковка.

Ролики 30 метров, по 100 роликов в коробке.

ARtec Fenstersysteme GmbH

Sudetendeutsche Strasse 5
D-93057 Regensburg
Тел: +49-9403 968080
Факс: +49-9403 968101
E-mail: logd@arteconline.com

ARtec Россия

Московская область, Ленинский район,
д. Румянцево, строение 1.
Тел: +7 495 775-00 36
Факс: +7 495 775 00 46
E-mail: artecru@arteconline.com

ARtec Украина

03680, г. Киев,
ул. Семьи Сосниных, д. 11
Тел: +38 044 484-0969
Факс: +38 044 472-9777
E-mail: artecua@arteconline.com

ARtec Казахстан

010005 г. Астана
ул. Циолковского, дом 53А
Тел/факс: 3172 37-44-39
E-mail: arteckz@arteconline.com

ARtec Белоруссия

220015 г. Минск
ул. Притыцкого 62, корп. 12
Тел/факс: +375 17 253 77 85
E-mail: artecby@arteconline.com

ARtec Молдова

г. Кишинев,
ул. Месаджер 1А
Тел: + 373 22 595280
E-mail: artecmd@arteconline.com