

EFFECTIV EDG

Элегантная система премиум-класса

Профильная энергосберегающая система премиум-класса ARtec **EFFECTIV** обладает улучшенными теплофизическими свойствами, что позволяет использовать профиль ARtec **EFFECTIV** даже в самых суровых климатических условиях, предварительно вставленный уплотнитель серого цвета придает системе неповторимый оригинальный внешний вид.



Основные характеристики:

- Толщина лицевых стенок 3 мм.
- Высота наплава под стеклопакет 25 мм.
- Ширина профиля 70 мм.
- Пять воздушных камер.
- Два контура уплотнения.
- Смещение фурнитурного паза 13 мм.
- Возможность установки стеклопакета толщиной до 42 мм.
- Сопротивление теплопередаче:
 - $R_0 = 0,8 \text{ м}^2 \text{ °C/Вт}$.



Преимущества:

- Высота напlava, не имеющая аналогов на российском рынке, составляет 25 мм и исключает запотевание и обледенение краевых зон стеклопакета.
- Благодаря монтажной ширине 70 мм и оптимальному расположению пяти воздушных камер обеспечивается высокий уровень термоизоляции.
- Уплотнитель из TPE серого цвета придает конструкции неповторимый оригинальный внешний вид.
- Предварительно вставленный уплотнитель позволяет ускорить процесс изготовления конструкций, улучшить герметичность изделия и устранить ошибки, связанные с установкой уплотнителя.
- Расположение фурнитурного паза с осевым расстоянием 13 мм гарантирует самую надежную защиту от взлома.
- Универсальные статические, соединительные и эркерные профили, применимые в профильных системах 60 и 70 мм.
- Возможность применения скрытой и открытой систем отвода конденсата.
- Долговечность - 60 лет в северной климатической зоне.

